



VOLAR MГE-46B

Гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ



Гидравлическое масло VOLAR MГE-46B производится из высококачественных минеральных базовых масел с добавлением антиокислительных, противозадирных, депрессорных и антипенных присадок. Обладает высоким уровнем противоизносных свойств.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обладает отличной деэмульгирующей способностью и высокими противопенными свойствами
- Обладает совместимостью со всеми уплотнительными материалами
- Обеспечивает защиту оборудования от износа и коррозии в процессе эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для гидрообъемных передач, гидравлических систем (гидростатического привода) строительной, дорожной, сельскохозяйственной и другой техники работающей под давлением до 35 МПа. Рабочий диапазон температур от -10°C до +80°C

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	872
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,68
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	46,2
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	349
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	249
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 30