



VOLAR HVLP 46

Гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ



Гидравлическое масло VOLAR HVLP 46 производится на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с использованием высококачественного многофункционального цинксодержащего пакета присадок. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и предотвращает коррозию. Снижает негативные эффекты, вызванные попаданием воды в систему при тяжелых условиях работы и резких перепадах температур окружающей среды.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает возможность эксплуатировать технику в широком диапазоне температур окружающего воздуха
- Превосходная фильтруемость благодаря сбалансированной рецептуре
- Обладает отличной термической и гидролитической стабильностью

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в гидросистемы дорожно-строительной и лесозаготовительной техники; автомобильных гидроманипуляторах и крано-манипуляторных установках автокранах, автомобильных гидробортах и мультилифтовых системах; различной муниципальной технике, автомобилях ремонтных служб, автопогрузчиках с гидравлическим приводом и гидросистемах различного стационарного промышленного оборудования; во многих индустриальных, мобильных и судовых системах, для которых типичны низкие температуры запуска и высокие температуры эксплуатации

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ



DIN 51524 part 3 (HVLP)
Parker Denison HFO, HF1, HF2
GB 1118.1-2011
ISO 1158 (HM, HV)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, кг/м3	ГОСТ Р 3900	874
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	156
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с	ГОСТ 33	8,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с	ГОСТ 33	45,4
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	333
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	Минус 29