



VOLAR SAE 75W-90 API GL-4/GL-5

Синтетическое трансмиссионное масло

ОПИСАНИЕ



Универсальное синтетическое трансмиссионное масло VOLAR SAE 75W-90 API GL-4/GL-5 высочайшего качества с высокими эксплуатационными характеристиками. Современный пакет присадок содержит специальные высокоэффективные модификаторы трения, что гарантирует непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства. Обеспечивает отличную термическую и антиокислительную стабильность, имеет высокий индекс вязкости, низкую температуру застывания и превосходную низкотемпературную текучесть.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Универсальность по стандартам API GL-4/GL-5 обеспечивает возможность применения масла для всех систем трансмиссии
- Высокая стабильность против окисления и улучшенные антикоррозионные свойства
- Нейтрально к резинотехническим изделиям и эластомерам
- Надёжная эксплуатация в широком интервале температур

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для работы в механических КПП легковых автомобилей и коммерческого транспорта, раздаточных коробках, ведущих мостах со всеми типами передач, где требуется трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-90 и эксплуатационного уровня API GL-4/GL-5

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



API: GL-4/GL-5

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	75W-90
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,859
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	13,77
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	251
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 42