



VOLAR Classic Universal

SAE 10W-40

API SL/CF ACEA A3/B4

Полусинтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ



Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло VOLAR Classic Universal SAE 10W-40 CF/SL изготовлено с добавлением синтетических базовых масел в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. По сравнению с минеральными аналогами обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и обладает отличными моюще-нейтрализующими свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает надежную защиту двигателя износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в высокофорсированных высоконагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/SL (или более ранних спецификаций).

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



API CF/SL ACEA A3/B4

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	10 40
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	107,55
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	135
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7.25
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	224
Температура застывания, °C	ASTM D97	4 0 5 32