



VOLAR Classic Universal 10W-40 API CF-4/SL

Полусинтетическое моторное масло

ОПИСАНИЕ



Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло VOLAR Classic Universal SAE 10W-40 CF-4/SL изготовлено с добавлением синтетических базовых масел в комбинации с многофункциональным пакетом присадок. По сравнению с минеральными аналогами обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и обладает отличными моюще-нейтрализующими свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



- Обеспечивает надежную защиту двигателя износа и коррозии при соблюдении рекомендованных производителем сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для применения в высокофорсированных высоконагруженных дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API CF-4/SL (или более ранних спецификаций).

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ



API CF-4/SL

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОКАЗАТЕЛЬ	Метод испытаний	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Класс вязкости	SAE	10W-40
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,870
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	15,02
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	7,8
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	7,95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	239
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 31
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,7